



ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 777A



Двигатель	Weichai WP4G95E221
Полная мощность	70 кВт (94 л.с.) при 2200 об/мин
Полезная мощность	68 кВт (91 л.с.) при 2200 об/мин
Максимальная скорость	40 км/ч
Емкость стандартного погрузочного ковша	1 м ³
Емкость стандартного экскавационного ковша	0,22 м ³
Эксплуатационная масса	9400 кг

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 777A



ДВИГАТЕЛЬ	
Экологический стандарт	Tier 2 / Stage II
Производитель	Weichai
Модель	WP4G95E221
Полная мощность	70 кВт (94 л.с.)
Полезная мощность	при 2200 об/мин
Макс. крутящий момент	68 кВт (91 л.с.)
Объем ДВС	при 2200 об/мин

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Бортовое напряжение	4,5 л
Номинальная мощность батареи	95 А - ч

ТРАНСМИССИЯ	
Количество ведущих колес	2WD / 4WD
Максимальная скорость на 1-й передаче	5,9 км/ч
Максимальная скорость на 2-й передаче	10,7 км/ч
Максимальная скорость на 3-й передаче	20,5 км/ч
Максимальная скорость на 4-й передаче	36 км/ч
Радиус поворота по внешней стороне переднего колеса при торможении одной педалью	4400 мм
Радиус поворота по внешней кромке ковша при торможении одной педалью	5554 мм

ТОРМОЗА	
Тип рабочего тормоза	Мокрый дисковый тормоз
Привод рабочего тормоза	Гидравлический

ШИНЫ	
Передние шины, типоразмер	14-17.5NHS-14RP T
Задние шины, типоразмер	19.5-24NHS -14PR T

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Тип	Открытый
Суммарный поток	143 л/мин
Давление разгрузки клапана	24 МПа
Тип главного насоса	Шестеренчатый тандемный насос
Тип рулевого управления	С клапаном приоритета

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	
Эксплуатационная масса	8400 кг




ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРУЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	
Емкость ковша	1 м³
Ширина стандартного ковша	2260 мм
Грузоподъемность на полной высоте	30,2 кН
Вырывное усилие ковша	59,3 кН
Макс. угол выгрузки на макс. высоте	45°
Макс. высота выгрузки	2691 мм
Расстояние выгрузки на макс. высоте	713 мм
Вырывное усилие стрелы	49,3 кН
Макс. глубина выемки	89 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСКАВАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	
Тип стандартного ковша	Общего назначения
Вместимость стандартного ковша по ISO	0,22 м³
Ширина стандартного ковша	610 мм
Макс. глубина копания	5469 мм
Высота копания	5 994 мм
Угол поворота ковша	186°
Усилие выемки грунта на ковше	58,2 кН
Усилие выемки грунта на рукояти	37,5 кН
Высота разгрузки	3554 мм
Высота выгрузки ковша	3007 мм

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ	
Топливный бак	130 л
Моторное масло	13 л
Система охлаждения	15 л
Бак для гидравлической жидкости	130 л
Гидравлическая система (всего)	170 л
Трансмиссия и гидротрансформатор	16 л
Передний мост	6,9 л
Задний мост	16 л

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Двигатель Weichai WP4G95E221	
Трансмиссия Saarg	Проблесковый маячок
Открытая кабина ROPS / FOPS	Ремень безопасности
Блокировка стрелы	Привод 4 x 4
Стандартный ковш 1 м³	



ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 777A



Стоимость на 03.03.2025 года: 7 338 082,00 руб. с НДС

Срок поставки на 03.03.2025 года: В наличии.

Гарантия: 36 месяцев или 3000 м/ч.

Комплектация:

- Трансмиссия CARRARO Power Shuttle/4WD
- Ковш 4 в 1 - 1,0 м³
- Ковш обратной лопаты 0,22 м³
- Максимальная глубина копания, мм - 5 469
- Кабина с ROPS и FOPS
- Противовес 238 кг
- Телескопическую рукоять экскаватора с дополнительной гидролинией
- Переднее крыло (левое и правое)
- Радиоприемник с МРЗ
- Кондиционер

С уважением,
Ежов Дмитрий,
Менеджер по продажам C&F, г. Пенза,
ООО "ТЕХНОДОМ"
тел. сот. +7 (937) 413-70-87
тел. +7(8412)255-880
e-mail: d.ezhov@technodom.com
www.technodom.com