

ИП Власов В.Р.

ИНН 580303690887/ ОГРНИП 312580303200014

Кому: АО «Горэлектросеть»

25.03.2025 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УАЗ СГР I поколение Комби 5 мест (390995) 2.7 МТ 4х4 (112,2 л.с.),
ЕВРО-5 Стандарт без ABS

Год выпуска:	2025	Цвет:	Светло-серый неметаллик
VIN:		Обивка салона:	Ткань

Цена:	1 701 500,00 руб.
Итого:	1 701 500,00 руб.

Характеристики

Кузов

Высота	2064 мм	Длина	4390 мм
Ширина	1940/2170(по зеркалам) мм	Дорожный просвет	205 мм
Количество мест	4+1	Колёсная база	2300 мм
Колея задняя	1465 мм	Колея передняя	1465 мм
Нагрузка на переднюю/заднюю ось	1360/1470 кг	Полная масса	2830 кг
Объем багажника максимальный	3,1 м3	Снаряженная масса	1890 кг
Кузов	Фургон	Тип кузова	Фургон
Количество дверей	4		

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	127 км/ч	Объём топливного бака	50+27 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	11,2 л	Марка топлива	АИ-92-К5
Размер дисков	6.5Jx16H2	Размер шин	225/75R16

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики

Грузоподъемность	925 кг	Объем багажного отделения	3,1 м3
------------------	--------	---------------------------	--------

Двигатель

Двигатель	ЗМЗ - 40911	Диаметр цилиндра	95,5 мм
Количество цилиндров	4	Максимальный крутящий момент	198 Нм
Мощность (кВт)	82,5 кВт	Мощность двигателя	112,2 л.с.
Обороты максимального крутящего момента	2500 об/мин	Обороты максимальной мощности	4250 об/мин
Объем двигателя	2693 см3	Расположение цилиндров	рядное
Тип двигателя	Бензиновый	Экологический стандарт	ЕВРО-5
Диаметр цилиндра и ход поршня	95,5 x 94 мм		

Трансмиссия и управление

Диаметр разворота	25,2 (по оси переднего внешнего колеса) м	Кол-во передач	5
Привод	4x4 с подключаемым передним приводом	Рулевое управление	Рулевой привод с ГУР
Тип КПП	Механика	Количество передач	5

Подвеска и тормоза

Передние тормоза	с дисковыми механизмами вентилируемые	Передняя подвеска	зависимая, рессорная
Задние тормоза	с барабанными механизмами	Задняя подвеска	зависимая, рессорная

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Дополнительное оборудование Экспедиционный

багажник + лестница на заднюю дверь **Стандартная**

комплектация

Базовое шасси

- & Регулятор тормозных сил
- & Дополнительный топливный бак
- & КПП 5 ст. BAIC
- & Мосты "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4,625
- & Стабилизатор передней подвески
- & Окраска кузова однослойными эмалями, неметаллик
- & Полноразмерное запасное колесо
- & Управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой колонкой
- & Тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти ступенчатую КП
- & Тормоза передние дисковые, задние барабанные
- & Локеры на передних колесах
- & Кабина 5-ти местная 3-х дверная с трехместным сиденьем по ходу движения вдоль перегородки грузового отсека и 2-мя сиденьями для оформления документов
- & АКБ с газоотводной трубкой
- & Раздаточная коробка УАЗ двухступенчатая с датчиком скорости
- & Диски стальные 16" ET 40. Шины 225/75R16

- & Двигатель ЗМЗ-409055 с ЭСУД АЕCS
- & Контроллер с калибровками под ЕВРО-5 и 5-ти ступенчатую КП
- & Система выпуска экологического класса 5
- & Электронная педаль привода акселератора

Безопасность

- & Устройство ЭРА-ГЛОНАСС
- & Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях
- & Ремни безопасности в салоне поясной на среднем сиденье по ходу движения и диагонально-поясные, на крайних сиденьях по ходу движения
- & Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей
- & Инструкционные и предупреждающие таблички
- & Дополнительный сигнал торможения

Экстерьер

- & Световозвращатели на задних бамперах
- & Колпаки на ступицах передних колес
- & Передний бампер с накладками
- & Обечайка номерного знака

Комфорт

- & Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания
- & Блок реле и предохранителей (единый)
- & Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
- & Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра
- & Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
- & Единая комбинация приборов
- & Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- & Многофункциональные подрулевые переключатели
- & Ящик для мелких вещей
- & Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы
- & Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.
- & Отопитель салона с электронасосом в системе отопления
- & Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления
- & Перегородка между пассажирским салоном и грузовым отсеком
- & Стол в салоне на передней перегородке
- & 2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем количестве плафонов)
- & Одна откидная подножка двери задка
- & Обивка передних дверей ДНПП с ворсом
- & Обивка салона и кабины ДНПП с ворсом

Характеристики

Грузоподъёмность	925 кг	Объем багажного отделения	3,1 м3
------------------	--------	---------------------------	--------

Двигатель

Двигатель	ЗМЗ - 40911	Диаметр цилиндра	95,5 мм
Количество цилиндров	4	Максимальный крутящий момент	198 Нм
Мощность (кВт)	82,5 кВт	Мощность двигателя	112,2 л.с.
Обороты максимального крутящего момента	2500 об/мин	Обороты максимальной мощности	4250 об/мин
Объем двигателя	2693 см3	Расположение цилиндров	рядное
Тип двигателя	Бензиновый	Экологический стандарт	ЕВРО-5
Диаметр цилиндра и ход поршня	95,5 x 94 мм		

Трансмиссия и управление

Диаметр разворота	25,2 (по оси переднего внешнего колеса) м	Кол-во передач	5
Привод	4x4 с подключаемым передним приводом	Рулевое управление	Рулевой привод с ГУР
Тип КПП	Механика	Количество передач	5

Подвеска и тормоза

Передние тормоза	с дисковыми механизмами вентилируемые	Передняя подвеска	зависимая, рессорная
Задние тормоза	с барабанными механизмами	Задняя подвеска	зависимая, рессорная

Наружный радиус 6,3 (по оси переднего внешнего колеса)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Дополнительное оборудование Экспедиционный

багажник + лестница на заднюю дверь **Стандартная**

комплектация

- Базовое шасси

 - & Регулятор тормозных сил
 - & Дополнительный топливный бак
 - & КПП 5 ст. ВАIC
 - & Мосты "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4,625
 - & Стабилизатор передней подвески
 - & Окраска кузова однослойными эмалями, неметаллик
 - & Полноразмерное запасное колесо
 - & Управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой колонкой
 - & Тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти ступенчатую КПП
 - & Тормоза передние дисковые, задние барабанные
 - & Локеры на передних колесах
 - & Кабина 5-ти местная 3-х дверная с трехместным сиденьем по ходу движения вдоль перегородки грузового отсека и 2-мя сиденьями для оформления документов
 - & АКБ с газоотводной трубкой
 - & Раздаточная коробка УАЗ двухступенчатая с датчиком скорости
 - & Диски стальные 16" ET 40. Шины 225/75R16
 - & Двигатель ЗМЗ-409055 с ЭСУД AECS
 - & Контроллер с калибровками под ЕВРО-5 и 5-ти ступенчатую КПП

- & Система выпуска экологического класса 5
 - & Электронная педаль привода акселератора

- Безопасность

 - & Устройство ЭРА-ГЛОНАСС
 - & Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях
 - & Ремни безопасности в салоне поясной на среднем сиденье по ходу движения и диагонально-поясные, на крайних сиденьях по ходу движения
 - & Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей
 - & Инструкционные и предупреждающие таблички
 - & Дополнительный сигнал торможения

- Экстерьер

 - & Световозвращатели на задних бамперах
 - & Колпаки на ступицах передних колес
 - & Передний бампер с накладками

& Обечайка номерного знака

Комфорт

& Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания

& Блок реле и предохранителей (единый)

& Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей

& Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра

& Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой

& Единая комбинация приборов

& Выключатель зажигания с противоугонным устройством

& Многофункциональные подрулевые переключатели

& Ящик для мелких вещей

& Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы

& Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.

& Отопитель салона с электронасосом в системе отопления

& Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления

& Перегородка между пассажирским салоном и грузовым отсеком

& Стол в салоне на передней перегородке

& 2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем количестве плафонов)

& Одна откидная подножка двери задка

& Обивка передних дверей ДНПП с ворсом

& Обивка салона и кабины ДНПП с ворсом

& Защита рулевых тяг (для а/м УАЗ СГР 2206 с 1985 г. в., усиленная, стальные трубы)



Совладелец ИП Власов В.Р.

