

ИП Власов В.Р.

ИНН 580303690887/ ОГРНИП 312580303200014

Исх. 6/н
от 17.07.2025г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**Автомобиль КамАЗ 43118 с КМУ TECSIL SL 900 MAX с буровым оборудованием
Комплектация “Автогидроподъемник”**

Бурильно-крановая установка TECSIL SL 900 MAX полностью производится на заводе в **Южной Корее**. Применяется для строительства линий электропередач (ЛЭП), линий связи, завинчивания свай, натяжки кабелей, транспортировки сопутствующего оборудования к месту проведения работ, погрузо-разгрузочных работ, а также для подъема людей на высоту в качестве автовышки. TECSIL SL 900 MAX имеет ротатор повышенной производительности, что позволяет производить буровые работы в сложных грунтах. TECSIL SL 900 MAX - 43118 объединяет своей функциональностью потенциал нескольких единиц техники: буровую установку, кран-манипулятор, грузовую корзину, бортовой грузовик.

Технические характеристики шасси

Общие характеристики	
Модель	КамАЗ 43118, рестайлинг
Общее число мест	2
Бортовая платформа ДхШхВ, мм	5500х2470х730
Весовые параметры и нагрузки, кг	
Снаряженная масса шасси	8845...9395 (в зависимости от комплектации)
Нагрузка на передний мост	3810...4300 (в зависимости от комплектации)
Нагрузка на заднюю тележку	4785...5275 (в зависимости от комплектации)
Полная масса а/м с надстройкой	21600
Двигатель	
Модель	КАМАЗ 740
Тип	Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха
Рабочий объём, л	11,76
Мощность, л.с.	300
Макс. крутящий момент, (Н*м)/об/мин	(1177) 2200
Шасси	
Колеса, (ширина)	425/85 R21 (1260×425-533P)
Трансмиссия	154

Характеристики бурильно-крановой установки

Характеристики кранового оборудования	
Грузовой момент, кгм	17000
Грузоподъемность, кг/м	8200/2.0 450/21.0
Максимальный рабочий радиус стрелы, м	21.5
Отрицательный наклон стрелы, град.	-17
Тип стрелы	телескопическая, 6 - гранная
Количество секций	6
Угол вращения колонны вокруг своей оси	360° непрерывно
Трос (лебедка), диаметр*м	10*110
Аутригеры (опоры)	гидравлические выдвижные опоры в защитном металлическом корпусе (4-х точечная система опор)
<i>Основной материал конструкции</i>	<i>высокопрочная сталь POSCO</i>
<i>Освещение рабочей зоны</i>	<i>светодиодное</i>
<i>Пост управления</i>	<i>Верхний.</i>
Характеристики бурового оборудования	
Глубина бурения, м	до 13
Диаметр бурения, м	0,2 – 1,0
Макс. крутящий момент на вращателе, Нм	10 000
Гидравлическая система	2-х контурная
Система контроля загрязнения гидравлической жидкости	есть
Фильтрация гидравлического масла	два фильтрующих элемента грубой и тонкой очистки

**В составе Бурильно-крановой установки дополнительно поставить прицеп
Кабельный транспортер КТ-6 с гидравлической насосной станцией**

Техническое описание:

Прицеп выполнен в виде пространственной рамы. Подвеска прицепа безрессорная полуось. Тягосцепное устройство (ТСУ) на выбор комплектуется:

- кольцом ГОСТ №2 D-90 (для эксплуатации с отечественными грузовыми автомобилями),
- кольцом НАТО D-50 (для эксплуатации с грузовыми автомобилями импортного производства)

Высота установки ТСУ регулируемая в диапазоне 850-1000мм.

Прицеп имеет габаритные и тормозные огни, указатели поворотов, подсветку гос. номера, 7 полюсный штекер для подключения к розетке тягача.

Технические характеристики прицепа:

Масса снаряженного прицепа, кг.	1300
Полная масса прицепа, кг.	7300
Тип исполнения	Прицеп рама с вертикальными стойками
Количество полуосей/колес	2/2
Габаритные размеры (д/ш/в), мм	5300/2530/2550
Колея, мм	2200
Подвеска	безрессорная
Тормозная система рабочая	пневматическая
Тормозная система стояночная	с ручным приводом
Шины	11.00R-20
Давление в шинах, кг/см ²	5,8
Сцепное устройство	№2 ГОСТ D-90 мм или НАТО D-50 мм
Параметры перевозимых барабанов по ГОСТ 515179	от 1,7 до 2,3
Максимальный диаметр барабана, мм	2500
Максимальная ширина барабана, мм	1300
Максимальный вес перевозимых барабанов, кг	6000
Электрооборудование	12В или 24В, семи полюсная розетка
Комплект поставки	Опорная стойка 1шт, ось для перевозки барабанов 1шт., упор противооткатный пластиковый 2шт., ручной гидравлический насос подъема/опускания барабана

Спецификация и стоимость

Наименование и обозначение продукции	Кол-во	Сумма с НДС, руб.
Автомобиль КамАЗ 43118 с КМУ TECSIL SL 900 MAX с буровым оборудованием (задние аутригеры, верхний пост управления, системы безопасности, система контроля загрязнения гидравлической жидкости, автоматическая система охлаждения гидравлической жидкости, светодиодное освещение рабочей зоны)	1	21 815 553,00
Буровой инструмент Ø350мм L=2800/4800мм	1	Входит в комплект
Буровой инструмент Ø1000мм L=2800/4800мм., скальный.	1	380 000,00
Арктический пакет.	1	400 000,00
Тахограф	1	140 000,00
Дополнительное сиденье (3 -е)	1	30 000,00
Ложементы.	1	190 000,00
Кабина оператора	1	290 000,00
Электрическая лебедка.	1	180 000,00
Система контроля вертикального бурения	1	120 000,00
Комплектация “Автогидроподъемник” (Диэлектрическая платформа для подъема людей).	1	1 800 000,00

Прицеп Кабельный транспортер КТ-6 с гидравлической насосной станцией		2 150 000,00
ИТОГО		27 495 553,00
<i>Возможно приобретение в лизинг!</i>		

Условия поставки и гарантийные обязательства

Комплект документов	• Руководство по эксплуатации на русском языке • Руководство по эксплуатации гидровращателя на русском языке • Документы для постановки ТС на учет в ГИБДД • Паспорт транспортного средства • Сертификат ТС КМУ • Паспорт технического устройства • Сервисная книга для КМУ • Сервисная книга для автомобиля (шасси)
Условия гарантийного обслуживания	Гарантия на КМУ составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 1000 моточасов, в зависимости от того, что наступит ранее.
Срок поставки	30 рабочих дней.
Условия оплаты	30х70, 50х50, 100% предоплата
Условия и стоимость доставки	Самовывоз со склада поставщика. Возможна доставка до склада Заказчика

